

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ  
**DIGITOUCH TS**

 **DIGITOUCH**



Осуществляйте свои идеи с DigiTouch TS  
Сила технологий на вашем пальце



3840 × 2160  
(4K)



Android 14



До 40 касаний



Встроенные  
камера и микрофон

**DIGIS**



г. Алматы,  
ул. Ахмедьярова, 28



+7 727 347 00 93



[digis@digis.kz](mailto:digis@digis.kz)



[www.digis.kz](http://www.digis.kz)



DigiTouch TS	TS-65	TS-75	TS-86
<b>Экран</b>			
Размер экрана	65"	75"	86"
Соотношение сторон	16:9		
Активная область	1440,48 x 816,02 мм	1650,24 x 928,26 мм	1895 x 1065,96 мм
Разрешение	3840 × 2160 (4K)		
Частота обновления	60 Гц		
Глубина цвета	1.07 млрд (10 бит)		
Контрастность	10000:1		
Угол обзора	178° / 178°		
Тип подсветки	DLED		
Яркость	550 кд/м2		
Срок службы подсветки	≥ 50000 часов		
Толщина защитного стекла	3/4 мм, 7 по шкале Мооса		
<b>Встроенная система</b>			
Операционная система	Android 14		
Процессор	Cortex-A73 CPU (1.5 ГГц)		
Количество ядер	4		
Графический процессор	Mali-G52 MC1		
Оперативная память	8 Гб		
Внутренняя память	128 Гб		
Поддержка языков	Английский, русский, казахский и др.		
<b>Сенсорный экран</b>			
Технология сенсора	Технология инфракрасного мультисканирования		
Количество касаний	20 касаний (Android), 40 касаний (Windows)		
Точность касания	± 1,5 мм		
Время отклика	< 5 мс		
Операционная система	Windows 7 и выше/Linux/MacOS/Android/ChromeOS		
<b>Внутренние функции</b>			
Динамики	2 x 20 Вт		
Bluetooth	Bluetooth 5.4		
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 2.4G + 5G, Dual Wi-Fi		

Встроенная камера			
Пиксели	13 МП с ИИ		
Макс. разрешение	4160×3120 в Windows		
Угол обзора	DFOV: 118°	HFOV: 94°	VFOV: 75°
Функции	Панорамный режим, режим лучшего кадра, интеллектуальный режим разделения экрана, режим отслеживания жестов, режим отслеживания говорящего		
Встроенные микрофоны			
Тип	8-канальный изометрический массивный микрофон		
Соотношение сигнал/шум	64 дБ		
Дальность захвата	10 м		
Угол захвата	0°–180°		
Функции	Поддержка шумоподавления, подавления реверберации, эхоподавления, определения источника звука, захвата удалённых звуков, улучшения речи		
Интерфейс			
Фронтальные порты подключения	HDMI 2.0 x 2, Touch USB type-B 2.0 x 1, Type-C x 1, USB 3.0 x 3		
Порты подключения IN	HDMI 2.0 x 2, RS232 x 1, USB 3.0 x 1, USB2.0 x 1, RJ45 x 1*100Mbps, Touch USB type-B x 1, OPS Slot 1*80Pins, MIC IN x 1		
Порты подключения OUT	OPTICAL x 1, LINE x 1		
Питание			
Потребляемая мощность	220 Вт	320 Вт	380 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт		
Напряжение	100–240 В ~ 50/60 Гц 4,5 А		
Габариты и комплектация			
Размер панели	1485.2 × 916.6 × 117 мм	1717.5 × 1041.9 × 117 мм	1953.2 × 1180 × 117 мм
Размер упаковки	1580 × 200 × 1000 мм	1790 × 200 × 1165 мм	2044 × 200 × 1280 мм
VESA	500 × 400 мм	600 × 400 мм	800 × 400 мм
Вес нетто	36 ± 0,5 кг	49 ± 0,5 кг	62 ± 0,5 кг
Вес брутто	46 ± 0,5 кг	59 ± 0,5 кг	75 ± 0,5 кг
Комплектация	Кабель питания 1,8 м x 1, ручка для письма x 2, антенна Wi-Fi x 3, HDMI 1,5 м x 1, USB A-B 1,5 м x 1, пульт дистанционного управления x 1, настенное крепление x 1		